

Instalação

1. Para instalação desses materiais, é primordial delimitar a área escolhida onde será posto o piso de madeira. Evita-se, assim, desníveis que podem ocasionar o empenamento e danificar a madeira. O contrapiso deverá ser nivelado e drenado.



2. Certificar-se de que a estrutura esteja completamente nivelada antes de instalar qualquer régua. Em primeiro lugar determine o vão do deck, ou seja, a distância entre as vigas desse espaçamento não deve ser superior a 40cm. Deve ser utilizado pregos, recomendamos o 16x21 sem cabeça, parafusos, pinos todos galvanizados ou de inox em toda a sua estrutura incluindo nos barrotes e nas régua do deck. O espaçamento adequado entre as vigas é necessário para evitar que as régua danifiquem. A localização das vigas é importante para a segurança do deck e garantirá a configuração, o custo e a facilidade de instalação.



3. Os decks não podem ser instalados diretamente em uma superfície maciça e antes da instalação, deve-se passar o produto Stain ou Verniz indicado para o deck nos 4 lados da madeira, inclusive o que vai ficar virado para baixo, para garantir uma melhor proteção, evitando absorção de umidade. Deverá ser instalado uma subestrutura, para garantir que haja circulação de ar adequada e desobstruída sob eles, sendo necessário fazer um vão de no mínimo 40cm de altura de distância do solo, a fim de evitar acumulação de calor, umidade e água entre a superfície e as régua do deck.



4. Se houver água no local, não deve de modo algum ficar acumulada sob o deck. Para isso, é importante garantir a drenagem e estabelecer pendentes em áreas onde possa ocorrer acumulação de líquidos, certificando que não fiquem em contato permanente com a água.

5. A instalação desses materiais deve ser feita por mão de obra especializada, a fim de garantir o nivelamento e a adequação do local. Planejar os tamanhos das régua, sejam curtas ou compridas também é válido, sempre considerando acrescentar 10% para desperdícios, assim impede qualquer contratempo.

Cuidados

6. Para todo tipo de piso deck de madeira é recomendada a manutenção (envernizar) pelo menos uma vez por ano e para áreas externas com incidência de sol e chuva a cada 6 meses. Conforme estudos sobre madeiras exóticas, o envernizamento protege a madeira, reduz os agentes que prejudicam e dá um aspecto bastante sereno.

Fique atento

7. O Deck Comercial ou Rajado, tem uma durabilidade menor do que os decks extras, nesse sentido: decks que tem o brancal na madeira, há uma maior facilidade ao ataque de cupins ou outros agentes biológicos não sendo indicados para áreas externas e ou que peguem chuva/sol.

Garantias

8. A garantia da durabilidade do produto, conforme exposto, depende da limpeza periódica e a aplicação adequada de protetores de madeira. Por ser um produto natural, a madeira exposta ao clima (sol, chuva, calor, umidade, ar seco, frio) poderá apresentar alterações na aparência, como escurecimento, desgaste e dilatações. Para a proteção adequada, é fundamental que o material receba um acabamento protetor como impregnantes e verniz nos 4 lados da madeira. A limpeza cotidiana também é importante para retirada de sujeiras e conservação da madeira.

9. A troca de umidade com o ambiente provoca movimentos sucessivos de expansão e contração. Isso pode resultar em pequenas fissuras e leves empenamentos. Na maioria das vezes, esses empenamentos volta ao normal após a estabilização da umidade. As madeiras sofrem alterações dimensionais, principalmente na sua largura, acarretando diminuição ou aumento do seu tamanho. Esse tipo de situação não se caracteriza como defeito e não se aplica à garantia.

10. O prazo de garantia para todos os produtos que a empresa comercializa/produz conforme os termos do art.26, II, da lei 8.098/90, desde que respeitado os procedimentos deste manual, é de 90 dias, porém a empresa oferece uma garantia estendida de 1 ano ou 365 dias, contadas a partir da data de entrega do material e observadas as orientações informadas acima.

11. Verificando-se que a instalação está em desconformidade com as informações apresentadas acima, perde-se a garantia.

