

MADEIRA PARA TELHADO

madeiras.teresense



Orientações

1. Caso não use de imediato, a madeira para telhado deve ser estocada em lugares secos e de forma que possam ficar empilhadas em números baixos e sempre na horizontal para não empenarem.

2. Deve-se tomar cuidado para evitar a exposição excessiva à

chuva e sol, pois isso pode danificar a madeira. Quando se trata de cuidar da madeira, certifique-se de que ela seja limpa regularmente para remover qualquer tipo de sujeira.

3. A madeira retirada deve ser tratada antes de sua utilização na estrutura da edificação, para aumento de durabilidade, e facilidade de manipulação.

4. A madeira tratada pode durar décadas, dependendo de sua manutenção e cuidados ao longo do tempo.

5. Recomenda-se a ação contra organismos xilófagos. Neste caso, independentemente da dimensão e forma da madeira ou ainda da maneira como ela foi armazenada, deve-se, na medida do possível, efetuar um tratamento químico temporário para poder protegê-la contra a ação destes microrganismos.

6. Para conservação da madeira, pode-se utilizar o stain, pois ele é um material de alta qualidade, penetra profundamente na madeira, protegendo-a contra fungos, raios solares, e ação da água.

7. O madeiramento deve ser verificado constantemente, para evitar comprometimento na estrutura, infiltrações na construção, e ação dos cupins.



MADEIRA PARA TELHADO

@f madeiras.teresense



8. Ocasionalmente, alguns defeitos na madeira podem ocorrer. O ideal é que se adquira cerca de 10% a mais de madeira para evitar contratempos.

9. Durante a instalação, pequenos buracos, nós e trincos podem ser encontrados. Utilize as partes cortadas para começar ou finalizar uma fileira.

10. O sistema deve ser instalado apenas por profissionais tecnicamente qualificados e/ou com experiência em sistemas de montagem.

11. A madeira é um material natural. Nem duas ou três peças são iguais e nem duas árvores são iguais. A mesma espécie de madeira pode variar, inclusive na tonalidade, dependendo da área onde ela foi plantada/adquirida.

Garantia

12. O prazo de GARANTIA das madeiras é de 90 DIAS, nos termos do art. 26, II, da Lei 8.078/90, a contar a partir da data de entrega do material, porém a empresa oferece uma garantia estendida de 1 ano ou 365 dias, contadas a partir da data de entrega do material e observadas as orientações informadas acima.

Exceções à garantia

Nosso atestado de garantia não oferece cobertura para:

13. Mudanças naturais na coloração, pois isso é uma característica da madeira.

14. Falhas devidas à trincos, empenos e condições ambientais impróprias (luz solar excessiva, chuvas, umidade, armazenamento impróprio entre outros).

15. Danos ou quaisquer detalhes causados por negligência na madeira.

16. Falhas por não seguir essas instruções, não utilização de materiais de instalação adequados, umidade excessiva, condições ambientais desfavoráveis etc.

17. Instalação imprópria ou mal feita.

18. Sofrer modificações por terceiros (exemplo: serrada, cortada).